

FICHE TECHNIQUE

VERTICAL EVOLUTION CLICK F10VCC128

■ **DESCRIPTION DU PRODUIT** : Praquet en Bambou Contrecollé sur HDF

■ **FINITION au choix** : Application en usine d'un vernis UV – aspect mat

■ **DIMENSIONS** : 10 x 128 x 960 mm

■ **COLORIS** : Caramel

■ **CHANFREIN** : GO2

■ **POSE** : Parquet collé : NON
Parquet flottant : OUI
Sol chauffant : NON
Pose en salle de bains : NON

■ **COUCHE D'USURE** : +/- 2.5 mm

■ **BOÎTE** : Contenu : 12 lames/boîte (1.47 m²) – Poids : 14.4 kg

■ **ENTRETIEN** : voir fiche entretien

Noubliez pas
les
accessoires !

DURETÉ BRINELL	+/- 4.3 kg/mm² – norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0.14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20°C et 65% d'humidité relative 8% à 20°C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	+/- 740 kg/m³
NORME INCENDIE	CFLS1, si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0.04 mg/ m²h – norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0.072 m²K/W – norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	sous la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	sous la limite de détection – norme EN 15052 (Rapport CTIB 5229/2)

