

FICHE TECHNIQUE

BAMWOOD BUDGET F10BOC130 – F10BCC130 – F10BOCH130

- **DESCRIPTION DU PRODUIT :** Parquet en Bambou Massif monocouche, lames courtes.
- **FINITION au choix :** Application en usine d'un vernis UV – aspect mat
Application en usine d'une huile Woca – aspect mat
- **DIMENSIONS :** 10 x 130 x 915 mm
- **COLORIS :** Caramel ou Champagne
- **CHANFREIN :** GO2
- **POSE :** Parquet flottant : NON
Sol chauffant : OUI si pose collée
Pose en salle de bains : OUI si pose collée mais pas la finition huilée
- **COUCHE D'USURE :** +/- 4 mm
- **BOÎTE :** Contenu : 16 lames/boîte (1.9 m²) – Poids : 19.95 kg
- **ENTRETIEN :** voir fiche entretien

Noubliez pas
les
accessoires !

| | |
|----------------------------|---|
| DURETÉ BRINELL | +/- 9 kg/mm ² – norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2) |
| COEFFICIENT DE CONTRACTION | 0.14% par % de variation d'humidité |
| TAUX D'HUMIDITÉ | 10% à 20°C et 65% d'humidité relative 8% à 20°C et 50% d'humidité relative |
| DENSITÉ | +/- 1050 kg/m ³ |
| NORME INCENDIE | CFLS1, si pose collée BFLS1 pour certains produits |
| EMISSION DE FORMALDÉHYDE | 0.04 mg/ m ² h – norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2) |
| RÉSISTANCE THERMIQUE | 0.05 m ² K/W – norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2) |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE | 0.20 W/mK |
| TAUX DE PCP | sous la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2) |
| VOC FREE | sous la limite de détection – norme EN 15052 (Rapport CTIB 5229/2) |

