

FICHE TECHNIQUE

HORIZONTAL ECOFLOOR F15HCC130

- **DESCRIPTION DU PRODUIT** : Praquet en Bambou Massif – Lames de bambou assemblées horizontalement
- **FINITION au choix** : Application en usine d'un vernis UV – aspect mat
- **DIMENSIONS** : 15 x 130 x 1020 mm
- **COLORIS** : Caramel
- **CHANFREIN** : GO2
- **POSE** : Parquet collé : OUI
Parquet flottant : OUI
Sol chauffant : OUI si pose collée
Pose en salle de bains : OUI si pose collée
- **COUCHE D'USURE** : +/- 5 mm
- **BOÎTE** : Contenu : 16 lames/boîte (2.12 m²) – Poids : 24.55 kg
- **ENTRETIEN** : voir fiche entretien

N'oubliez pas
les
accessoires !

DURETÉ BRINELL	+/- 4.3 kg/mm² – norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0.14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20°C et 65% d'humidité relative 8% à 20°C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	+/- 740 kg/m³
NORME INCENDIE	CFLS1, si pose collée
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0.04 mg/ m²h – norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0.072 m²K/W – norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	sous la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)
VOC FREE	sous la limite de détection – norme EN 15052 (Rapport CTIB 5229/2)

